

## Кран шаровой латунный Бостон Газ, DN 15–50, Pраб. 0,5 МПа (Испания) с обычной рукояткой, внутренняя резьба

### Применение

Предназначены для внутренних газопроводов и газового оборудования производственных, административных, общественных и бытовых зданий, Pраб. до 0,5 МПа.

### Технические характеристики

Условный диаметр	DN 15–50
Рабочее давление	PN 0,5 МПа
Макс. температура	+60 °С
Исполнение	Латунный, нехромированный
Присоединение	Резьбовое*

### Спецификация

1	Корпус крана	Латунь
2	Седло шара	PTFE
3	Присоединительный патрубок	Латунь
4	Уплотнение по штоку	Нитрил NBR
5	Гайка	Латунь
6	Шпindelь	Латунь
7	Рукоятка	Сталь
8	Покрытие ручки	Пластизоль
9	Шар	Латунь

### Размеры, (мм)

Артикул	№	DN	R	A	B	h
BN01E388860	36.122	15	1/2"	60	76	43
BN01E388861	36.123	20	3/4"	65	76	46
BN01E388862	36.124	25	1"	80	88	55
BN01E388863	36.125	32	1 1/4"	89	105	61
BN01E388865	36.126	40	1 1/2"	108	105	67
BN01E388867	36.127	50	2"	125	145	79

