

Обратный клапан Kent, DN 20–100, PN 1,6 МПа, латунный (Испания)

Применение

Для горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.

Технические характеристики

| | |
|--------------------------|-----------|
| Максимальная температура | +90 °С |
| Минимальная температура | -10 °С |
| Присоединение | Резьбовое |

Спецификация

| | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Фиксатор | Нержавеющая сталь |
| 2 | Уплотнительное кольцо | Резина NBR |
| 3 | Корпус | Латунь |
| 4 | Клапан | Полипропилен |
| 5 | Пружина | Нержавеющая сталь |

Размеры, (мм)

| Артикул | № по каталогу | DN | D | H |
|-------------|---------------|-----|--------|-----|
| HF01C408244 | 10.002 | 10 | 3/8" | 56 |
| HF01C407111 | 10.003 | 15 | 1/2" | 64 |
| HF01C453280 | 10.004 | 20 | 3/4" | 71 |
| HF01C407685 | 10.005 | 25 | 1" | 80 |
| HF01C407116 | 10.006 | 32 | 1 1/4" | 90 |
| HF01C419217 | 10.007 | 40 | 1 1/2" | 108 |
| HF01C407115 | 10.008 | 50 | 2" | 123 |
| HF01C453281 | 10.009 | 65 | 2 1/2" | 155 |
| HF01C409246 | 10.010 | 80 | 3" | 172 |
| HF01C453283 | 10.011 | 100 | 4" | 199 |

