

ПЕРЕЖИМНОЙ КЛАПАН. СЕРИЯ VM

Пережимной клапан производства компании AKO Armaturen GmbH с пневматическим управлением. Сжатие эластичного патрубка пережимного клапана осуществляется за счет сжатого воздуха, поступающего между корпусом и патрубком. Широкий выбор материалов патрубка позволяет подобрать наиболее подходящий вариант по химической совместимости с транспортируемым продуктом. Клапан имеет резьбовое присоединение. Для корректной работы клапана необходимо обеспечить давление управления минимум на 2 бара превышающее давление потока.

Корпус: ПВХ, нержавеющая сталь, алюминий

Манжета: натуральная резина антиабразивная, натуральная резина пищевая, устойчивая к воздействию высоких температур натуральная резина, неопрен, EPDM, EPDM пищевой, витон, силикон, нитрил, нитрил пищевой, бутил, гипалон

Управление: пневматическое

Давление управления: : на 2 - 3,5 бара выше давления потока

Рабочее давление: 0 - 6 бар

Присоединение: резьбовое

ООО «Безопасное промышленное оборудование»

ИНН 7802539833 КПП780201001

194355, Санкт-Петербург г, проспект Культуры д.44, лит.А, офис 201
т.(812)740-74-33 email: info@bpo-spb.ru сайт: www.bpo-spb.ru